Low loss DIN Male to DIN Male

L235-2FTDINM+

Typical Performance Data

FREQ.	INSERTION LOSS	MALE VSWR	MALE VSWR
(GHz)	(dB)	(:1)	(:1)
0.01	0.015	1.01	1.01
0.10	0.050	1.05	1.05
0.20	0.068	1.01	1.01
0.40	0.103	1.01	1.01
0.60	0.132	1.03	1.03
0.80	0.153	1.04	1.04
1.00	0.175	1.06	1.06
1.20	0.193	1.07	1.07
1.40	0.211	1.08	1.08
1.60	0.225	1.07	1.07
1.80	0.234	1.06	1.06
2.00	0.246	1.05	1.05
2.20	0.256	1.04	1.04
2.40	0.267	1.03	1.03
2.60	0.277	1.02	1.02
2.80	0.287	1.02	1.02
3.00	0.297	1.01	1.02
3.20	0.305	1.01	1.01
3.40	0.314	1.02	1.02
3.60	0.323	1.01	1.01
3.80	0.330	1.01	1.01
4.00	0.340	1.02	1.01
4.20	0.349	1.04	1.04
4.40	0.361	1.06	1.06
4.60	0.371	1.08	1.08
4.80	0.384	1.12	1.12
5.00	0.396	1.13	1.13
5.20	0.408	1.15	1.15
5.40	0.415	1.15	1.15
5.60	0.422	1.14	1.14
5.80	0.424	1.12	1.12
6.00	0.424	1.09	1.09
6.20	0.424	1.06	1.06
6.40	0.427	1.03	1.02
6.60	0.433	1.03	1.02
6.80	0.442	1.06	1.07
7.00	0.453	1.10	1.10